

15 cm C20/25-XC1 szerkezeti beton
 HD8 hegesztett háló 15x15 cm osztással
 10-12 cm M-22 jelű mechanikai stabilizáció

±0,00
 -0,15
 -0,36
 -0,86
 -1,46

ormfal

rendezett földmeder
 B=0,4 m, H_{min}=0,45 m
 1:1 rézsű

TA50/100 talpas betoncső
 20 cm homokos kavics ágyazat

20

L

20

30
 36
 50
 50
 60
 54
 1,46

1./ Anyagminőségek:
Pályaburkolat: C20/25–XC1
HD8 síkháló 3/3–ban elhelyezve, 15x15 cm osztással
5 cm–es betontakarással (HD síkháló: 2900x1900 mm tábla)

Szerkezeti beton: C20/25-KK X0v(H)
Vasszerelés: HD8 síkhál 15x15 cm osztással
a falfelületek külső oldalán,
5 cm betontakarással

Készül összesen:	2 db	2,0 m-es	bejáró	átereszek sorszámai:	28,30
	2 db	4,0 m-es	kapubejáró	átereszek sorszámai:	24,27
	1 db	5,0 m-es	kapubejáró	áteresz sorszáma:	25
	2 db	6,5 m-es	kapubejáró	átereszek sorszámai:	26,29

Technical drawing of a bridge cross-section showing two spans. The left span has a width of 2.00m and the right span has a width of 2.40m. The bridge is supported by two piers. The drawing includes dimensions for the spans, piers, and the total length L. The material is specified as TA50/100 betoncső. The drawing is oriented vertically with section lines A-A, B-B, and C-C.

H-7100 Szekszárd, Tinódi u. 7. Tel.: 06-74/415-105, Fax.: 06-74/511-281
e-mail: info@gemencbau.hu, web: www.gemencbau.hu

<i>Témaszám:</i> 198-10-16	<i>Terv tárgya:</i> Nagydorog Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca kiviteli terve	<i>Méretarány:</i> 1:25
<i>Felölős tervező:</i>  Csöndes Éva VZ-TÉL/17-0556	<i>Rajz tárgya:</i> CS-1-1 jelű árok Ø0,50 m átmérőjű kapubejáró átereszenék általános terve	<i>Dátum:</i> 2017.SZEPTEMBER
<i>Projektvezető:</i>  Fischer József		<i>Rajzszám:</i> R-9



Lindab
regionális márkakivitelező

Ez a terv 1999. évi LXXVI. törvény alapján jogvédelem alatt áll !